尺寸：100*140mm
折页

封底　　封面

100.00 mm

140.00 mm

关注康宝官方微信

扫码快速投安装、维修

通讯地址：
广东省佛山市顺德区杏坛镇齐新路268号
www.canbo.cn　528325
全国服务热线 ：4007000818
生产企业：中山市月厨电器科技有限公司
生产地址：中山市东风镇安乐村东海西路99号四楼
(如有更改，恕不另行通知)

Canbo 康宝®

INSTRUCTION MANUAL

奶瓶消毒柜

Bottle sterilization cabinet

使用说明书

（使用产品前请仔细阅读本使用说明书，并妥善保存）

广东康宝电器股份有限公司
生产品由中国千家知产高新发股份有限公司全资承保

Canbo 康宝®

感谢您使用 康宝奶瓶消毒柜

奶瓶消毒柜是一款外观小巧，造型柔滑，结构新颖，内部容量大，具有活水、烘干、或热风等多项功能，是家庭和个人生活非常实用的，保障健康的，新型的家用电器。

目录 DIRECTOR

一、开箱说明 ---------- 1
二、注意事项 ---------- 2
三、结构简介 ---------- 3
四、使用方法 ---------- 4
五、主要技术参数 ---------- 5
六、维修与服务 ---------- 6
七、产品保修卡 ---------- 7
八、维修记录 ---------- 8
九、有害物质含量标识 ---------- 9

最好将奶瓶沥干后再放进消毒柜。

耐温低于75°C的食具不能置于本产品中消毒；

消毒柜内切勿存放有毒、易燃、易爆物品，以及挥发性的化学物品，以免引发事故造成不必要的损失。

消毒柜应该安装在阴凉干燥的地方，周围无易燃、易爆物体。柜体离墙或其他安全固定物30mm以上。

开箱说明 UNPACKING INSTRUCTIONS

图一



ZTD20-A1 ZTD20-A5

请按上图示取出附件后插入奶瓶柜的托盘上

图一装箱清单：奶瓶支架四个；电源线一条；使用说明书一本。
附件包使用说明：
1.取出附件包里的奶瓶支架，逐个插入奶瓶柜内(如上图)；
2.取出附件包里的电源线，插入奶瓶柜背后电源线的插口处。

图二

ZTD20-A2 ZTD20-A6 ZTD20-A7

请按上图示取出附件

图二用剪刀或小刀剪断 1 号和 2 号扎带，方便钢丝架取放（此扎带为在运输过程中固定钢丝架用）

- 关好柜门后，消毒柜才启动工作；否则会有热风烫伤或紫外线辐射；
- 不能把非奶具放入消毒柜内；
- 在消毒柜工作结束20分钟后才能打开柜门，待奶具冷却后才能取用，以免影响消毒效果，防止烫伤；
- 不能把耐温低于70℃的塑料及木制品等器具放在柜内；
- 不能把奶具放置于出风口处，以免影响消毒效果。

特别注意
⚠ 请勿让儿童玩弄塑料薄膜和包装箱，这可能会产生窒息事故。

Canbo 康宝®

注意事项 STRUCTURE

注意

- 电源连接必须有可靠的接地线，用户不得擅自改接口，禁止无接地运行（Ⅰ类电器除外）；
- 电源插座不应安装在橱柜等用户不易触碰的地方，以便用户在清洁时断开电源；
- 把奶具上的水倒净或擦干后才能放进柜内，奶具不宜重叠，应逐格放放，可获最佳消毒效果；
- 使用过程中，如出现故障（如复氏泄漏或紫外线辐射等），切勿自行修理，应即快速和康宝电器维修中心或代理商安排检修维修；
- 使用过程中，出现异常情况（如异常噪声、气味、温度升高、烟雾等）应立即拔掉消毒柜的电源连接，尽快通知康宝电器维修中心或代理商安排检查维修；
- 保养维护时，应首先断开电源连接，确保完全断开电源；
- 如果器具的电源软线损坏，必须由康宝电器维修中心或代理商安排专业人员来更换；
- 如在使用过程中发现可以不经过任何透光物体（如玻璃等）直接看到紫外线灯管发出的光线时，应马上停止使用，并通知专业人员进行维修
- 若发现紫外线灯损坏，必须由康宝电器维修中心或代理商安排专业人员来更换相同功率和波长的紫外线灯；
- 本产品为立式，请按安装方法置于水平干燥地面上。
- 消毒，烘干完成后，请将电源线连接拔下；
- 工作过程中，请勿触摸门玻璃或把手，以免烫手；

禁止

- 不要把排气孔堵住；
- 切勿将消毒柜安装在易燃附近，亦不得将毛巾、衣服等物品放在柜内、柜上或旁边；

提示

- 特殊人群（如儿童等）禁止使用本器具；
- 废旧器具的处理方法：对于超出安全使用年限或不具备维修值的废旧器具，请交售给符合资质的回收企业。家电处销商或售后服务机构处理，用户不应擅自丢弃和从事拆解活动。

结构简介 STRUCTURE



ZTD20系列

上图为示意图，不同型号不同配置，具体以产品实物为准

Canbo 康宝®

使用方法 HOW TO USE

1. 空载运行
本产品主要以环保塑件为主，刚开始使用时会有轻微的塑料味，属正常现象。建议拆包后先空载运行1次，然后打开门盖放置3小时，能有效降低塑料味，随着使用时间增长，塑料味会逐渐减小直至消除。

2. 操作说明

按键界面

触摸电源"⏻"键一次，进入功能选择。

再触摸"烘干+UV"按键，默认工作60分钟，风机提前启动3秒后，紫外线灯和发热器再启动，工作15分钟后，紫外线灯停止工作；再工作44分钟后发热器停止工作，风机再工作1分钟后停止(冷却时间)，进入待机状态；

A5、A6、A7款若长按"烘干+UV"键，2秒后进入72小时的保管功能，先执行一次"烘干+UV"模式，工作60分钟，之后每3小时工作15分钟(先紫外线工作5分钟，后烘干10分钟)；

若触摸"烘干"，则进入烘干模式，热风工作45分钟；

在工作状态下，触摸电源"⏻"，则停止工作，但为了给发热器降温，风机会继续转动1分钟才停止。

主要技术参数 DATA SHEET

产品名称	奶瓶消毒柜				
产品型号	ZTD20系列				
产品特征	A1	A2	A5	A6	A7
额定电压	220 V~				
额定频率	50 Hz				
额定输入功率	100 W				
容积(毫升L)	20 L				
净重	1.5 kg				
产品尺寸 长	347 mm				
产品尺寸 宽	273 mm				
产品尺寸 高	293 mm				
消毒星级	✲				
工作温度	50 ℃~90 ℃				
用途	食具消毒(适合耐温高于75℃的食具)				
紫外线灯功率	1 W				
紫外线灯光波长	260 nm				
紫外线灯使用寿命	≥ 1000 h				
发热丝有效使用寿命	≥ 5000 h				
工作周期(负载)	≥ 45 min				
层架额定承重	6 kg				
防触电保护类别	Ⅱ类 ⧈				
执行标准	GB 17988-2008　Q/KB16-2021　GB 4706.1-2005				
生产企业卫生许可证号	粤卫消证字[2020]-12-第0071号				

Canbo 康宝®

维修与服务 SERVICING & SERVICE

- 定期使用，每周至少使用一次，可有效避免细菌滋生。
- 最好将奶瓶沥干，再放进消毒柜，禁止将消毒柜安装在容易受潮或淋湿的地方。
- 宜经常清洁，清洁时应彻底断电后，用湿毛巾擦少许中性清洁剂，轻轻擦去柜内外污渍，再用干净的湿毛巾擦去清洁剂。
- 如果使用过程中出现异常现象，应立即停止使用并拔掉电源插头，请专业人士对本机进行拆卸检修。

常见故障	原因分析	处理方法
整机不工作	插头与插座接触不良	修理或更换
	超温熔断器或熔断器熔断	更换超温熔断器或熔断器
	电源线断路	更换电源线
紫外线灯不工作	门控开关坏	更换门控开关
	紫外线灯坏	更换紫外线灯
正常工作不发热	发热丝烧断器分离	更换发热器

- 因使用不当，保养不善而损坏者，仍予以维修方便，请用户不要拆去消毒柜上的出厂编号，以便维修人员核实记录；
- 要求维修服务请与本公司售后服务部联络。

康宝产品保修卡

NO.:

产品型号：_____　机身条形码：_____
发票号码：_____　购买日期：_____

用户姓名：_____　电话号码：_____
住址：_____

我司将按照《中华人民共和国消费者权益保护法》的有关规定为您提供优质的服务。
一、康宝产品维修卡随每台产品附带，由顾客妥善保存，以作产品维修凭证，遗失不补。
二、产品保修规定
1、该产品主要配件包修二年，其他电器部件包修一年。主要配件是指电路板、显示板、按键开关板、门保护开关、门体为易碎品不包修。
2、包修期是以购机发票的日期开始计算，如果无法出示发票则以产品安装日期为准，未记录安装日期的则以产品流水码查询出厂日期加90天作为包修计算日期。
3、家用产品用于商业用途包修期为6个月。
4、下列情况，不属于免费包修服务范围，我公司可向您提供产品有偿收费服务：
（1）不能提供有效购机票据；
（2）没有按照说明书的要求安装或使用而造成产品故障；
（3）自行维修、保养或使用不当造成损坏；
（4）非产品质量问题，属人为造成的损坏。
（5）自然灾害导致产品损坏。

全国服务热线：4007000818

产品维修记录表

产品名称		产品型号	
安装单位		安装日期	

产品条形码（填写）

维修日期	故障情况	更换配件	维修单位	维修员

注意事项：
保修期内产品维修完后，由维修人员填写《产品安装维修记录表》中产品维修的内容。

消毒柜产品的有害物质限制使用标识表

有害物质的名称和含量表

依据中华人民共和国《电器电子产品有害物质限制使用管理办法》规定列出电器电子产品中可能含有的有害物质或元素的名称含量于以下表格中

部件名称	有害有害物质或元素					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBFE)
底座	○	○	○	○	○	○
餐具篮	○	○	○	○	○	○
透明盖	○	○	○	○	○	○
接水盒	○	○	○	○	○	○
不锈钢件	○	○	○	○	○	○
紫外线灯珠	○	○	○	○	○	○
控制主板	○	○	○	○	○	○
发热组件	○	○	○	○	○	○
电源线	○	○	○	○	○	○
包材 贴纸	○	○	○	○	○	○

本表格依据SJ/T11364的规定编制
○：表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量在GB/T26572规定的限量要求以下。
×：表示该有毒有害物质在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T26572规定的限量要求。

有害物质说明：我公司产品所使用物质中有害物质元素含量以直接有害物质限量标准GB/T26572的限量要求，其中部件标"×"的标识因全球技术水平的发展还无法实现有害物质元素含量的替代，我公司将根据全球技术的发展努力实现有害物质的替代，如因技术发展及材料中有害物质环保升级将会编入新版说明书。

有害物质限制使用标志

环保使用期限15年：表示本产品中含有的有害物质不会发生外泄或突变，将产生产品或环境对老百姓不了没变相来产品不会对环境造成严重污染或对人身、财产造成严重损害的期限。

部分循环标志：表示本产品可回收利用，超过使用期限或经过维修无法正常工作后，不应被随意丢弃，请交由正规回收渠道以及有资质电器电子产品处理资格的企业处理，正确的处理方法请查阅国家或当地有关法规或咨询当地有关政府部门。