

Canbo 康宝®


INSTRUCTION MANUAL

RTD1380A系列

1 1B

商用食具消毒柜 使用说明书

(使用产品前请仔细阅读本使用说明书，并妥善保存)



关注康宝官方微信




扫描快速报安装、维修


通讯地址:

广东省佛山市顺德区杏坛镇齐新路268号

 www.canbo.cn

 528325

 0757-27773237

 0757-27771526

(如有更改，恕不另行通知)

广东康宝电器股份有限公司

本产品由中国平安财产保险股份有限公司全国承保

感谢您使用本公司的餐具消毒柜。


RTD1380A热风循环餐具消毒柜以远红外线和风机热风加热至120℃以上,能有效杀灭大肠杆菌和脊髓灰质炎病毒,消毒效果符合国家标准要求。是宾馆、饭店、餐厅、食堂、机关、部队、幼儿园等公共场所餐具消毒、保洁、存放的理想器具。

目录 DIRECTOR

- 一、内部结构----- ①
- 二、注意事项----- ②
- 三、使用方法----- ③
- 四、具体技术参数----- ④
- 五、维修与服务----- ⑤

- ◆ 不能把非餐具放入消毒柜内。
- ◆ 在消毒柜工作过程中,不能打开柜门,请在消毒柜工作结束20分钟后才能打开柜门,待餐具冷却后才能取用,以免影响消毒效果、防止烫伤。
- ◆ 高温,小心烫伤。

内部结构 STRUCTURE



(此图只作示意,具体以实物为准)



最好将碗筷沥干后再放进消毒柜;



耐温低于180℃的餐具不能置于本产品中消毒、烘干;



塑料筷子和表面带有油漆的竹筷、木筷,不能使用本产品。



使用隔层碗碟时,由于碗碟内的隔层存在空气,高温时空气膨胀,容易造成碗碟的变形或爆裂,故消毒时不要把有隔层的碗碟放入高温消毒室;

注意事项 STRUCTURE

使用的开关应能承受20A以上的电流；

电源插座必须有可靠的接地线，用户不得擅自改插头，禁止无接地运行；

电源插座不应安装在橱柜等用户不易触碰的地方，以使用户在清洁时断开电源；

把食具上的水倒净或擦干后才能放进柜内，食具不宜重叠，应逐格竖放，可获最佳消毒效果；

使用过程中，如出现故障，应马上停止使用，切勿自行修理，尽快通知康宝电器维修中心或代理商安排检查维修；

使用过程中，出现异常情况(如异常噪声、气味、温度升高、烟雾等)应立即拔掉消毒柜的电源插头，尽快通知康宝电器维修中心或代理商安排检查维修；

保养维护时，应首先拔下电源插头，确保完全断开电源；

如果器具的电源软线损坏，必须由康宝电器维修中心或代理商安排专业人员来更换；

消毒、烘干完成后，请将电源线插头拔下；

本器具的安全使用年限为10年(自购机之日起计算)，若维护保养良好，可延期至15-20年；

工作过程中，请勿触摸门体或把手，以免烫手；

不要把排气孔堵住；

切勿将消毒柜安装在易燃物附近，亦不得将毛巾、衣服等物品放在柜内、柜上或旁边；

严禁用水冲淋消毒柜；

特殊适用人群（如儿童等）禁止使用本器具；

废旧器具的处理方法：对于超出安全使用年限或不具备维修价值的废旧器具，请交售给符合资质的回收企业、家电经销商或售后服务机构处理，用户不应擅自丢弃和从事拆解活动。



注意



禁止



提示

使用方法 HOW TO USE

- ◆ 洗净食具并将积水倒净，将食具放在层架适当的位置上。
- ◆ 关上门，把电源开关推上。
- ◆ 按功能键选择功能，功能为消毒和烘干功能循环选定，相应的指示灯亮。

消毒功能：

关机状态下，按开关键进入待机状态，蜂鸣器鸣叫一声，消毒和温度设定发光模块点亮，数码闪烁显示设定温度“125”（℃），此时如果按下启动键，则开始消毒工作，数码停止闪烁并且显示箱内温度。消毒功能最大工作周期为120分钟。

烘干功能：

关机状态下，按开关键进入待机状态，功能默认为消毒功能，此时按一下功能键，则切换为烘干功能，烘干和时间设定发光模块点亮，数码闪烁，显示默认烘干时间30分钟，烘干功能默认为时间设定30分钟，温度默认设定为80℃。

如需设定时间，则按温度键可让时间在30-45-60-90分钟循环设定。

如需设置温度，可接着按温度键可让温度在80-85-90-95-100-105℃循环设定。

如果时间和温度设定完毕或者无需设定，按下启动键，则开始烘干工作。数码停止闪烁并显示剩余烘干时间。

- ◆ 消毒和烘干工作结束后，请勿立即切断电源，风机会延时10分钟断电，以帮助发热管散热，可以延长其使用寿命。



注意



警告

初次使用消毒柜，由于高温烘烤发热管涂层、密封条、保温材料等，产品会产生些许异味，内胆金属材料经热胀冷缩会有微响声，此属正常现象，所发气味不会对身体健康产生影响，并随着使用次数的增多，气味会逐渐消失。

在消毒柜工作过程中如需打开柜门，请切断电源。（注意：消毒柜的内部高温容易烫伤，请小心使用。）

具体技术参数 DATA SHEET

产品型号	RTD1380A
产品特点	1/1B
电 源	220V~ 50Hz
额定输入功率	3250 W
容 积	880 L (左室440L±5%, 下层440L±5%)
消毒星级	**
消毒温度	125°C ⁺⁴⁵ °C
消毒时间	≥15 min
工作周期(负载)	≥30 min
用 途	食具消毒(适合耐温高于180°C的食具)
发热管有效使用寿命	≥3000 h
每层层架承载额定重量	25 kg
净 重	150kg
外形尺寸(长×宽×高)	1380 mm×680 mm×1920 mm
执行标准	GB 17988 Q/KB 16
生产企业卫生许可证号	粤卫消证字 [2002] 第0008号

维修与服务 SERVICING & SERVICE

- ◆ 定期使用，每周至少使用一次，可有效避免细菌滋生。
- ◆ 最好将碗筷沥干，再放进消毒柜，禁止将消毒柜安装在容易受潮或淋湿的地方。
- ◆ 宜经常清洁。清洁时应彻底断电后，用湿毛巾蘸少许中性清洁剂，轻轻擦去柜内外污渍，再用干净的湿毛巾擦去清洁剂。
- ◆ 如果使用过程中出现异常现象，应立即停止使用并拔掉电源插头，请专业人士对本机进行拆卸检修。

常见故障	原因分析	处理方法
整机不工作	电源线接头与连接座接触不良	修理或更换
	超温熔断器或熔断器熔断	更换超温熔断器或熔断器
	电源线断路	更换电源线
发热管不工作	电路板坏	更换电路板
	发热管坏	更换发热管
风机不工作	电路板坏	更换电路板
	风机坏	更换风机

- ◆ 因使用不当，保养不善而损坏者，仍予以维修方便。请用户不要撕去消毒柜上的出厂编号，以便维修人员核实记录；
- ◆ 要求维修服务请与本公司售后服务部联络。

康宝产品保修卡

NO.:

产品型号: _____ 机身条形码: _____

发票号码: _____ 购买日期: _____

用户姓名: _____ 电话号码: _____

住 址: _____

一、康宝产品保修卡随每台产品附带，由顾客妥善保存，以作产品保修凭证，遗失不补。

二、康宝产品包修规定

- 1、该产品整机保修1年，保修期内我司负责免费维修；玻璃为易损件不保修。
- 2、保修期的判断：包修期的起始日以有效票据的购买日期为准，如果无法出示有效票据，则以产品条形码查核出厂日期加15天为起始包修日期。
- 3、保修期内，如发生下列其中之一情况，均不属于免费维修范围：
 - (1) 不能提供有效购机票据；
 - (2) 没有按照说明书的要求安装或使用而造成产品故障；
 - (3) 自行维修、保养或使用不当造成损坏；
 - (4) 非产品质量问题，属人为造成的损坏；
- 4、不属于免费维修范围的产品将按照保修期外的标准收费。
- 5、维修时请出示《康宝产品安装维修卡》及购机有效票据。
- 6、质量问题的产品更换必须提供购机的有效票据复印件。

三、如用户对公司特约维修单位提供的服务不满意，可直接向本公司售后服务部投诉。

全国服务热线：4007000818

产品安装维修记录表

产品名称		产品型号		
安装单位		安装日期		
产品条形码 (填写)				
维修日期	故障内容		维修单位	维修员
	故障情况	更换配件		

注意事项:

保修期内产品维修完后，由维修人员填写《产品安装维修记录表》中产品维修的内容。

餐具消毒柜产品的有害物质先知使用标识表

有害物质的名称和含量表

部件名称	有害物质					
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr(VI))	多溴联苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)
电源线	○	○	○	○	○	○
内部连接线	○	○	○	○	○	○
控制器	×	○	○	○	○	○
消毒装置	×	○	○	○	○	○
橡胶件	×	○	○	○	○	×
塑料件	×	○	○	○	○	×
紧固件	×	○	○	×	○	○
层架	○	○	○	×	○	○
内胆	×	○	○	○	○	○
外壳	×	○	○	○	○	○
门玻璃	○	×	×	○	○	○
保温层	○	○	○	○	○	○

本表格依据SJ/T 11364的规定编制。

○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。

×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。

说明：

1.以上“×”的部件，部分含有有害物质超过是由于目前行业技术水平有限，暂时无法实现替代或减量化。

2.某些型号的产品可能不包含上表中的某些部件，请以实际购买机型为准。



有害物质限制使用标志

环保使用期限15年：表示本产品中含有的有害物质不会发生外泄或突变，用户在产品说明书所述情况下正常使用本产品不会对环境造成严重污染或对其人身、财产造成严重损害的期限。

箭头循环标志：表示本产品可回收利用。超过使用期限或经过维修无法正常工作后，不应被随意丢弃，请交由正规回收渠道以及有废弃电器电子产品处理资格的企业处理，正确的处理方法请查阅国家或当地有关旧电器电子产品的处理规定。

以上标识均依据中国有害物质限制使用管理办法及其配套标准SJ/T 11364要求执行。

本产品长期使用不会对人体产生危害，请放心使用。